

Markoprint

HIGH QUALITY MADE IN GERMANY

integra One



Stampante a getto di inchiostro termico compatta per integratori di sistemi

- Sistema compatto
- Facile integrazione in linea
- Display interno per la modifica delle impostazioni e dei campi variabili
- Monitoraggio cartucce SmartCard
- **Integra One IP**

Con classe di protezione IP65

- Versione WLAN disponibile su richiesta



Integra One



Integra One IP



Scopri di più su:
bit.ly/markoprintitalia

Stampanti a getto di inchiostro termico

L'Integra One è un sistema di stampa HP Class altamente scalabile, sviluppato per l'integrazione con altri sistemi.

È disponibile in due versioni:

- **Integra One**
- **Integra One IP** con classe di protezione superiore, IP65. L'Integra One IP è un sistema ottimale per le condizioni sfavorevoli, ambienti polverosi ed aree umide.

Dotato della tecnologia di stampa HP, il sistema è in grado di marcare testi, codici a barre mono e bidimensionali, numero di lotto, date di scadenza ecc. con un'altezza massima di 12,5 mm ed a una risoluzione massima di 900 dpi.

Grazie agli inchiostri a base d'acqua e solventi, si è aperto un mondo di applicazioni per i sistemi Markoprint.

Gestendo codifiche durevoli ed affidabili, l'Integra One stampa in modo ben leggibile su carta, cartoni, superfici verniciate, pellicole e materiali plastici.

Grazie al monitoraggio delle cartucce SmartCard, risultati ottimali ed uniformi di stampa sono garantiti. Tramite ciò, i parametri degli inchiostri sono regolati in modo automatico secondo il modello d'inchiostro corrente, che viene individuato automaticamente.

Inoltre, SmartCard registra e salva anche i diversi livelli degli inchiostri. Il sistema di stampa riconosce le cartucce cominciate e segnala sempre il livello corrente dell'inchiostro al controller. In questo modo, non si verificano interruzioni della produzione e l'operatore può garantire il rifornimento in modo tempestivo. Grazie al supporto "Click'n Print" è possibile svolgere le operazioni in modo semplice e veloce.

Performance Data	
Velocità max di stampa a 300 dpi orizz.	180m/min*
Risoluzione di stampa in orizzontale	Configurabile da 50 a 900 dpi
Risoluzione di stampa in verticale	300/600 dpi*
Altezza max di stampa	12,5 mm
Tecnologia	HP MK3
Autenticazione	SmartCard
Campo di testo	Si
Contatore	Si*
Tempo	Si*
Logo	Si*
Campo data/Offset data	Si
Digitazione di variabili	Si*
Campi funzione	Si*
Codice 1D/Codice 2D	Si*
Trasferimento dati tramite USB	Si (USB C)
Ethernet	Si*
WLAN	Opzionale
EIA232	Si
Livelli password	Si*
Ingressi/uscite configurabili	Si*

*A seconda della configurazione



Specifiche Tecniche	
Peso	662 g
Dimensioni (Lu x La x H)	188 x 80 x 98 mm
Tensione in ingresso	90 - 260 VAC, 48 - 60 Hz
Potenza assorbita	35 W
Classe di protezione Integra One/Integra One IP	IP 40/IP 65
Temperatura ambiente	Da 5 a 40 °C
Umidità relativa dell'aria senza condensa	Da 10 a 90 %
Omologazione	CE

	Print	Basic	Advanced	Pro/High Speed
Velocità stampa max	60	30	90/60*	60/90/180*
Risoluzione massima verticale	300/600 dpi	300/600 dpi	300/600 dpi	300/600 dpi
Risoluzione massima orizzontale	50 a 900 dpi	50 a 900 dpi	50 a 900 dpi	50 a 900 dpi
Lunghezza massima txt 300 dpi	2 M	2 M	2 M	6 M
Time Stamp	+	+	+	+
Campo txt	+	-	+	+
Contatore	+	+	+	+
Campo data	+	+	+	+
Offset data	+	-	+	+
Logo	+	+	+	+
Digitazione variabili	+	-	+	+
Campi funzione	-	-	+	+
1D-Code	-	-	+	+
2D-Code	-	-	+	+
Trasferimento dati USB	+	+	+	+
Ethernet	-	+	+	+
Protezione con Password	-	-	-	+
Ingressi/uscite configurabili	-	-	-	+
Stampa DB	-	-	- / + iDesign Pro	+

*Consigliato per applicazioni con codice a barre. + disponibile; - non disponibile

Weber Marking Systems Italia S.r.l

Via Sant'Andrea 11/b · 20008 Bareggio (MI)

Italia

Tel: +39 02 871 898 23 ·

info@webermarking.it · www.webermarking.it

Seguici sui nostri canali social

[company/webermarkingit](https://www.linkedin.com/company/webermarkingit)

[webermarking.it](https://www.facebook.com/webermarking.it)

[company/webermarkingit](https://twitter.com/company/webermarkingit)

[Weber Marking Systems Italia](https://www.youtube.com/WeberMarkingSystemsItalia)