SISTEMA DI STAMPA E APPLICA

LEGI-E 4050B

Etichettatura flessibile senza aria compressa

+ Funzionamento elettrico – non è necessaria aria compressa
+ Ciclo di erogazione fino a 240 etichette/min
+ Applicatore a cinghia resistente
+ Struttura compatta, per una facile e rapida integrazione
+ Formato etichetta min. 60 x 60 mm, max. 150 x 210 mm

ETICHETTATRICE ELETTRICA CON ALTA CAPACITÀ DI DOSAGGIO

La Legi-E 4050B supporta moduli di stampa di produttori rinomati ed offre un'ampia gamma di interfacce per un'integrazione flessibile nell'ambiente di produzione. Il suo funzionamento puramente elettrico riduce significativamente i costi energetici eliminando la necessità d'impiego di aria compressa. L'etichettatura avviene in modo indipendente dalla velocità del modulo di stampa, anche oltre i 300 mm/s del ribbon, e consente di elaborare diversi formati di etichette, incluse quelle in plastica, applicate con sicurezza e minima formazione di bolle.

Tutti i componenti provengono dalla nostra produzione di massa standardizzata, che garantisce un'elevata disponibilità e costi contenuti. La struttura chiara del sistema rende il funzionamento intuitivo e permette una manutenzione semplice, senza la necessità di tecnici esterni. Grazie al design compatto e ben studiato, la Legi-E 4050B si integra facilmente in un'ampia varietà di ambienti produttivi, assicurando etichettatura efficiente, precisa e sicura.

APPLICAZIONI

MADE IN GERMANY

WEBER MARKING SYSTEMS

SISTEMA DI STAMPA E APPLICA

LEGI-E 4050B

PARTICOLARITÀ

100 % ELETTRICO - SENZA ARIA COMPRESSA

Il Legi-E 4050B funziona completamente senza aria compressa, offrendo così una una soluzione di etichettatura particolarmente economica e sostenibile. Le aziende beneficiano di costi operativi notevolmente ridotti, poiché non sono necessari né un costoso sistema di aria compressa né una manutenzione complessa. Anche l'installazione risulta notevolmente semplificata e il minore consumo energetico contribuisce a rendere il processo più rispettoso dell'ambiente.

ETICHETTATURA INDIPENDENTE DALLA VELOCITÀ DEL MODULO DI STAMPA

L'applicazione delle etichette del Legi-E 4050B è progettata per essere indipendente dalla velocità del modulo di stampa installato. Di conseguenza, il funzionamento rimane stabile e affidabile anche a velocità del ribbon superiori a 300 mm al secondo. Anche in caso di cicli di produzione variabili o di velocità fluttuanti, viene garantito un processo di etichettatura continuo e regolare, evitando fermi o disallineamenti.

STRUTTURA COMPATTA E SEMPLICE INTEGRAZIONE

Grazie al suo design compatto, il Legi-E 4050B richiede poco spazio e può essere integrato facilmente nelle linee di produzione esistenti. L'installazione è semplice e riduce al minimo i tempi di fermo. La struttura ben studiata supporta i moderni processi di produzione automatizzati e consente un'espansione o una riconversione agevole dei sistemi esistenti – ideale per ambienti produttivi flessibili.

SISTEMA DI STAMPA E APPLICA

LEGI-E 4050B

SPECIFICHE TECNICHE

PARAMETRI OPERATIVI

Posizione etichetta	Pagina; Lato superiore
Modalità di etichettatura	in movimento
Etichette al min.	240 /min
Precisione di posizionamento (+/-)	1 mm
Formato etichette min. (LxP)	60 x 60 mm [1]
Formato etichette max. (LxP)	150 x 210 mm [1]
Diametro max. del rotolo etichette	300 mm

[1] Applicatore EB

CARATTERISTICHE

Tecnologia	Completamente elettrico
Indipendenza dalla posizione di installazione	sì
Svolgimento etichette	Motore passo-passo
Riavvolgimento etichette	Motore passo-passo
Avviso mancanza etichette	opzionale
Rilevamento rottura nastro	no

HMI

Versione HMI	Display touch

INFORMAZIONI PRODOTTO

Dimensioni sistema (HxLxP)	675 x 400 x 908 mm
Peso	35 kg [1]
Tipo di protezione IP	IP 20
Omologazioni	CE
Umidità relativa senza condensa	15 - 95 %
Temperatura ambiente	2 - 35°C
Livello di rumorosità	70 dB [2]

[1] in base alla versione [2] Livello di pressione sonora ponderato A

COLLEGAMENTI

Alimentazione	90 - 263 V

SISTEMA DI STAMPA E APPLICA

LEGI-E 4050B

COLLEGAMENTI

Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Corrente	5 A
Attacco aria compressa	0 bar
Interfacce	USB; WLAN 802.11a/b/g/n/ac (opzione di retrofit); Porta applicatore; RS232; Ethernet IPv4
Interfacce opzionali	Profinet

SISTEMA DI STAMPA E APPLICA

LEGI-E 4050B

DISEGNO TECNICO







SISTEMA DI STAMPA E APPLICA

LEGI-E 4050B

OPZIONI APPLICATORE

EB APPLIKATOR

Applicatore lineare elettrico per un'etichettatura rapida

Funzione	Wipe-On
Trasmissione applicatore	Motore passo-passo

SISTEMA DI STAMPA E APPLICA

LEGI-E 4050B

OPZIONI STAMPANTE

ZEBRA ZE511

Massime prestazioni di stampa per applicazioni industriali

Larghezza stampa fino a	104 mm
Velocità di stampa fino a	457 mm/sec
Risoluzione testina di stampa	203 dpi, 305 dpi, 609 dpi
Processo di stampa	Trasferimento termico, Termico diretto, RFID

ZEBRA ZE521

Massime prestazioni di stampa per applicazioni industriali

Larghezza stampa fino a	168 mm
Velocità di stampa fino a	356 mm/sec
Risoluzione testina di stampa	203 dpi, 305 dpi
Processo di stampa	Trasferimento termico, Termico diretto, RFID

SATO S84NX

Stampa industriale precisa, veloce ed affidabile

Larghezza stampa fino a	104 mm
Velocità di stampa fino a	406 mm/sec
Risoluzione testina di stampa	203 dpi, 305 dpi, 609 dpi
Processo di stampa	Trasferimento termico, Termico diretto, RFID

SATO S86NX

Stampa industriale precisa, veloce ed affidabile

Larghezza stampa fino a	167,5 mm
Velocità di stampa fino a	355,6 mm/sec
Risoluzione testina di stampa	203 dpi, 305 dpi
Processo di stampa	Trasferimento termico, Termico diretto, RFID

CAB PX Q4

Modulo di stampa ad alta precisione per l'etichettatura automatizzata nell'industria e la logistica

Larghezza stampa fino a	108,4 mm
Velocità di stampa fino a	300 mm/sec
Risoluzione testina di stampa	203 dpi, 305 dpi, 609 dpi
Processo di stampa	Trasferimento termico, Termico diretto

CAB PX Q6

Modulo di stampa ad alta precisione per l'etichettatura automatizzata nell'industria e la logistica

Larghezza stampa fino a	168 mm
Velocità di stampa fino a	250 mm/sec
Risoluzione testina di stampa	203 dpi, 305 dpi
Processo di stampa	Trasferimento termico, Termico diretto

SISTEMA DI STAMPA E APPLICA

LEGI-E 4050B

NOVEXX XDM 944

Massima velocità per l'etichettatura industriale

Larghezza stampa fino a	106 mm
Velocità di stampa fino a	400 mm/sec
Risoluzione testina di stampa	300 dpi
Processo di stampa	Trasferimento termico, Termico diretto

NOVEXX XDM 945

Massima velocità per l'etichettatura industriale

Larghezza stampa fino a	128 mm
Velocità di stampa fino a	350 mm/sec
Risoluzione testina di stampa	305 dpi
Processo di stampa	Trasferimento termico, Termico diretto

NOVEXX XDM 946

Massima velocità per l'etichettatura industriale

Larghezza stampa fino a	160 mm
Velocità di stampa fino a	300 mm/sec
Risoluzione testina di stampa	305 dpi
Processo di stampa	Trasferimento termico, Termico diretto

SISTEMA DI STAMPA E APPLICA

LEGI-E 4050B

ACCESSORI

LAMPADA DI ALLARME A 3 COLORI

Lampada di allarme standard a 3 colori per un'indicazione rapida e chiara dello stato del dispositivo. Senza angoli ciechi grazie all'emissione a 360°. In questo modo, lo stato operativo attuale è sempre chiaramente visible, anche da una maggiore distanza.

KIT SENSORE PRODOTTO CON FOTOCELLULA A RIFLESSIONE

Il kit sensore prodotto con fotocellula a riflessione consente il rilevamento affidabile dei prodotti e l'attivazione automatica del ciclo di etichettatura. Ideale per una facile integrazione nelle linee di produzione e nei sistemi di trasporto.



KLEMMENTERMINAL

La morsettiera consente uno scambio sicuro dei segnali tra l'etichettatrice e il sistema di controllo del cliente. L'isolamento galvanico tramite optoaccoppiatori protegge da picchi di tensione e cablaggi errati. Grazie al cavo di collegamento, può essere posizionata in modo flessibile.

COLONNA A K 80 PIEDINI DI LIVELLAMENTO

Supporto K con montante senza regolazione a vite e piedini a disco per applicazioni stazionarie. Adatto a postazioni di utilizzo fisse in cui non è necessaria una maggiore stabilità tramite ancoraggio a pavimento.

COLONNA A K 80 PIEDINI DI LIVELLAMENTO E STAFFE DI FISSAGGIO

Supporto K con montante senza regolazione a vite, piedini a disco e ulteriori staffe di fissaggio a pavimento per il bloccaggio della posizione del supporto. Consigliato per sistemi di etichettatura installati in modo permanente quando è richiesta la sicurezza della posizione.

COLONNA A K 80 RUOTE PIROETTANTI

Supporto K mobile con montante senza regolazione a vite e ruote orientabili a scorrimento fluido. Progettato per lo spostamento a breve termine dei sistemi di etichettatura durante interventi di assistenza o attrezzaggio.

COLONNA A K 80 RUOTE DI SOLLEVAMENTO

Supporto K con montante senza regolazione a vite e ruote di sollevamento integrate. Combina mobilità flessibile e stabilità sicura durante il processo di etichettatura.

COLONNA A K 80 CON VITE E PIEDINI DI LIVELLAMENTO

Supporto K con colonna di supporto, regolazione tramite vite e piedini di livellamento. Ideale per applicazioni stazionarie che richiedono una regolazione manuale dell'altezza. La regolazione a mandrino consente di adattare l'altezza di lavoro in modo semplice e preciso.

SISTEMA DI STAMPA E APPLICA

LEGI-E 4050B

COLONNA A K 80 CON VITE, PIEDINI DI LIVELLAMENTO E STAFFE DI FISSAGGIO

Supporto K con colonna di supporto, regolazione tramite vite, piedini di livellamento e staffe aggiuntive per il fissaggio a pavimento della posizione del supporto. Offre stabilità consentendo al contempo una regolazione precisa dell'altezza.

COLONNA A K 80 CON VITE E RUOTE PIROETTANTI

Supporto mobile K con colonna di supporto, regolazione tramite vite e ruote piroettanti. Adatto ad applicazioni che richiedono frequenti variazioni di posizione e altezza del sistema di etichettatura.

COLONNA A K 80 CON VITE E RUOTE DI SOLLEVAMENTO

Supporto K con colonna di supporto, regolazione tramite vite e ruote di sollevamento integrate. Consente regolazioni flessibili della posizione e dell'altezza garantendo al contempo una stabilità sicura durante il processo di etichettatura.

PIASTRA BASE 80

Montante di supporto stabile senza regolazione a vite con piastra di base massiccia per l'installazione fissa di sistemi di etichettatura. Adatto ad applicazioni con altezza di montaggio definita e non modificabile e con elevata stabilità.



PIASTRA BASE 80 CON VITE

Robusta colonna di supporto con regolazione tramite vite e piastra di base massiccia per l'installazione fissa di sistemi di etichettatura. Combina un'elevata stabilità con la possibilità di regolare manualmente l'altezza.

COLONNA A K 120 PIEDINI DI LIVELLAMENTO E STAFFE DI FISSAGGIO

Supporto K con colonna di supporto senza regolazione tramite vite, piedini di livellamento e ulteriori staffe di fissaggio al pavimento per bloccare la posizione del supporto. Consigliato per sistemi di etichettatura installati in modo permanente che richiedono il mantenimento della posizione.

COLONNA A K 120 RUOTE PIROETTANTI

Supporto mobile K con colonna di supporto senza regolazione tramite vite e ruote piroettanti scorrevoli. Progettato per il riposizionamento temporaneo di sistemi di etichettatura durante interventi di manutenzione o attrezzaggio nell'area operativa immediata.

COLONNA A K 120 RUOTE DI SOLLEVAMENTO

Supporto K con colonna di supporto senza regolazione tramite vite e ruote di sollevamento integrate. Combina mobilità flessibile e stabilità sicura durante il processo di etichettatura.

COLONNA A K 120 PIEDINI DI LIVELLAMENTO (CORTO)

Robusto cavalletto a K con montante di supporto senza regolazione a vite, in versione accorciata, e piedini di appoggio. Adatto ad applicazioni stazionarie a basse altezze di etichettatura nelle quali non è richiesta una maggiore stabilità mediante ancoraggio al pavimento.

COLONNA A K 120 RUOTE PIROETTANTI (CORTO)

Cavalletto mobile a K con montante di supporto senza regolazione a mandrino, in versione accorciata, e ruote piroettanti scorrevoli. Consente un impiego flessibile e un facile riposizionamento dei sistemi ed è adatto per basse altezze di etichettatura.

COLONNA A K 120 CON VITE E PIEDINI DI LIVELLAMENTO

Supporto K con montante, regolazione a mandrino e piedini di livellamento. Ideale per applicazioni stazionarie che richiedono una regolazione manuale dell'altezza. La regolazione a mandrino consente di adattare l´ altezza di lavoro in modo semplice e preciso.

COLONNA A K 120 CON VITE, PIEDINI DI LIVELLAMENTO E STAFFE DI FISSAGGIO

Supporto K con montante, regolazione a mandrino, piedini di livellamento e ulteriori staffe di fissaggio a pavimento per bloccare la posizione del supporto. Offre stabilità mantenendo la possibilità di una regolazione precisa dell'altezza.

SISTEMA DI STAMPA E APPLICA

LEGI-E 4050B

COLONNA A K 120 CON VITE E RUOTE PIROETTANTI

Supporto K mobile con montante, regolazione a mandrino e ruote piroettanti. Adatto ad applicazioni che richiedono frequenti variazioni di posizione e altezza del sistema di etichettatura durante operazioni di assistenza o attrezzaggio.

COLONNA A K 120 CON VITE E RUOTE DI SOLLEVAMENTO

Supporto K con montante, regolazione a mandrino e rulli di sollevamento integrati. Consente regolazioni flessibili della posizione e dell'altezza garantendo al contempo una stabilità sicura durante il processo di etichettatura.

COLONNA A K 120 CON VITE E PIEDINI DI LIVELLAMENTO (CORTO)

Supporto a K con montante, regolazione a mandrino in versione ridotta e piedini di appoggio. Ideale per applicazioni stazionarie che richiedono una regolazione manuale dell'altezza a basse altezze di etichettatura, dove non è necessaria una maggiore stabilità tramite ancoraggio al pavimento.

COLONNA A K 120 CON VITE E RUOTE PIROETTANTI (CORTO)

Supporto mobile a K con montante, regolazione a mandrino in versione ridotta e ruote orientabili. Adatto ad applicazioni che richiedono variazioni di posizione e altezza del sistema di etichettatura durante manutenzione o attrezzaggio.

PIASTRA BASE 120

Robusta colonna di supporto senza regolazione tramite vite, con piastra di base massiccia per l'installazione fissa di sistemi di etichettatura. Ideale per applicazioni con altezza di montaggio definita e non modificabile e con elevati requisiti di stabilità.



PIASTRA BASE 120 (CORTA)

Robusto montante di supporto senza regolazione a vite, in versione accorciata, con piastra di base massiccia per l'installazione fissa di sistemi di etichettatura. Adatto ad applicazioni con altezza di montaggio definita e invariabile e con elevata stabilità a basse altezze di etichettatura.

PIASTRA BASE 120 CON VITE

Robusto montante con regolazione a mandrino e piastra di base massiccia per l'installazione fissa di sistemi di etichettatura. Combina un'elevata stabilità con la possibilità di regolare manualmente l'altezza.

PIASTRA BASE 120 CON VITE (CORTA)

Montante stabile con regolazione a mandrino in versione ridotta e piastra di base massiccia per l'installazione fissa di sistemi di etichettatura. Combina un'elevata stabilità con la possibilità di regolare manualmente l'altezza per basse altezze di etichettatura.



SUPPORTO EBL 2

Il supporto serve a fissare i sistemi di etichettatura in posizione laterale e ne consente l'installazione accanto a nastri trasportatori o impianti di produzione. Disponibile in cinque altezze (XS, S, M, L e XL). (Figura: misura M)



COLONNA 120 CON BASE A H E REGOLAZIONE IN PROFONDITÀ

La base a H con regolazione della profondità integrata amplia il supporto 120 con una soluzione di installazione stabile e allo stesso tempo regolabile in modo flessibile. Il montante viene montato direttamente sull'unità di regolazione. La corsa di regolazione di 380 mm consente un adattamento preciso della posizione a diverse situazioni di installazione.



PIATTAFORMA GIREVOLE PER COLONNA 120

La piattaforma girevole regolabile manualmente consente di ruotare i sistemi di etichettatura di 90° in una posizione di servizio al di fuori dell'area di pericolo per interventi di manutenzione e assistenza. La piattaforma girevole è consentita esclusivamente su supporti delle dimensioni 80 e 120 con piastra di base ancorata al pavimento in conformità alle normative vigenti.



UNITÀ DI REGOLAZIONE ORIZZONTALE 380 MM PER COLONNA 80/120

La piastra di base con unità di regolazione orizzontale consente un posizionamento fine e preciso dei sistemi di etichettatura con una corsa di regolazione di 380 mm direttamente nel punto di utilizzo.

SISTEMA DI STAMPA E APPLICA

LEGI-E 4050B

KIT REGOLAZIONE ANGOLARE BRACCIO A U PER EBL1/4

L'unità di regolazione angolare amplia il campo di regolazione del braccio a U e consente un'ulteriore regolazione dell'inclinazione oltre ai ±10° integrati. Viene montata tra il braccio a U e l'unità di applicazione. L'unità di regolazione angolare è adatta a posizioni di installazione verticali.

KIT AZIONAMENTO DI POSIZIONAMENTO HVEASY

Per gli colonne nelle misure 80 e 120 è disponibile come opzione la regolazione elettrica dell'altezza HVEasy. Consente una regolazione motorizzata precisa dell'altezza di lavoro, favorisce processi ergonomici e permette cambi formato rapidi in presenza di diversi formati di prodotto.

BASAMENTO 500

Per realizzare posizioni di montaggio più elevate, per gli colonne nelle misure 80 e 120 è disponibile un modulo di rialzo opzionale (basamento) con altezza di 500 mm. L'utilizzo è consentito esclusivamente in combinazione con una colonna a K con piedini di livellamento e staffe di fissaggio a pavimento oppure con una piastra di base.



BASAMENTO 1000

Per realizzare posizioni di montaggio più elevate, per gli colonne nelle misure 80 e 120 è disponibile un modulo di rialzo opzionale (basamento) con altezza di 1000 mm. L'utilizzo è consentito esclusivamente in combinazione con una colonna a K con piedini di livellamento e staffe di fissaggio a pavimento oppure con una piastra di base.

PIEDE A U CON PIEDINI DI LIVELLAMENTO

La base a U è una variante opzionale della tradizionale base a K ed è fissata direttamente al montante della colonna. Nella versione con piedini di livellamento è adatta per applicazioni stazionarie. Consigliata per postazioni di installazione fisse in cui non è richiesta una maggiore stabilità tramite ancoraggio al pavimento.

PIEDE A U CON PIEDINI DI LIVELLAMENTO E STAFFE DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

La base a U è una variante opzionale della tradizionale base a K ed è fissata direttamente al montante della colonna. La versione con piedini di livellamento e staffe aggiuntive di fissaggio a pavimento serve a mantenere la posizione della colonna.



PIEDE A U CON RUOTE PIROETTANTI

La base a U è una variante opzionale della tradizionale base a K ed è fissata direttamente al montante della colonna. La versione con ruote orientabili è progettata per lo spostamento temporaneo di sistemi di etichettatura durante operazioni di manutenzione o cambio formato nell'area di utilizzo immediata; non è adatta come soluzione di trasporto per distanze maggiori.



PIEDE A U CON RUOTE DI SOLLEVAMENTO

La base a U è una variante opzionale della tradizionale base a K ed è fissata direttamente al montante della colonna. La versione con ruote di sollevamento combina una mobilità flessibile durante le operazioni di manutenzione e cambio formato con una stabilità sicura durante il processo di etichettatura.

KIT STAFFE DI FISSAGGIO A PAVIMENTO PER COLONNA 80/120

Il kit di staffe di fissaggio a pavimento (4 pezzi) è concepito come complemento ai piedini di livellamento e serve a fissare la posizione della colonna al pavimento. Il fissaggio delle staffe impedisce lo spostamento involontario della colonna, ma non costituisce un ancoraggio al pavimento ai fini di maggiori requisiti di stabilità.

KIT DI FISSAGGIO ACCESSORI COLONNA

Il kit di fissaggio per accessori consente il montaggio sicuro e flessibile di componenti accessori su colonne nelle misure 80 e 120. Crea un'interfaccia stabile per l'integrazione di moduli aggiuntivi e unità funzionali direttamente sulla colonna, ad esempio unità di manutenzione, morsettiere e colonne luminose. Versione in acciaio inox.

KIT DI FISSAGGIO TORRETTA LUMINOSA COLONNA

Il kit di fissaggio per colonne luminose consente il montaggio sicuro e flessibile di due colonne luminose su colonne di misure 80 e 120. Crea un'interfaccia stabile tra le colonne luminose e la colonna. Versione in acciaio inox.

KIT DI FISSAGGIO QUADRO ELETTRICO 300

Il kit di fissaggio consente il montaggio sicuro e poco ingombrante di quadri elettrici su colonne nelle misure 80 e 120. È progettato per quadri elettrici con larghezza di 300 mm e garantisce un collegamento stabile e perfettamente accoppiato alla struttura della colonna.

SISTEMA DI STAMPA E APPLICA

LEGI-E 4050B

KIT DI FISSAGGIO QUADRO ELETTRICO 400

Il kit di fissaggio consente il montaggio sicuro e poco ingombrante di quadri elettrici su colonne nelle misure 80 e 120. È progettato per quadri elettrici con larghezza di 380–400 mm e garantisce un collegamento stabile e perfettamente accoppiato alla struttura della colonna.



KIT DI FISSAGGIO PROFILO IN ALLUMINIO

Il kit di fissaggio consente il montaggio sicuro e stabile di profili in alluminio su colonne nelle misure 80 e 120. Realizza un collegamento affidabile tra la colonna e la struttura profilata e permette l'integrazione flessibile di componenti o sovrastrutture aggiuntive.

KIT SUPPORTI DI INSTALLAZIONE PER COLONNA

Il kit di supporti ausiliari facilita l'ancoraggio a pavimento degli colonne 80 e 120 con piastra di base. I supporti ausiliari vengono avvitati alla piastra di base e stabilizzano la colonna, compreso il sistema di etichettatura, durante il posizionamento nel luogo di installazione. In questo modo si evita il ribaltamento della colonna e del sistema di etichettatura durante l'installazione e si favorisce un ancoraggio sicuro al pavimento.

SISTEMA DI STAMPA E APPLICA

LEGI-E 4050B

IL TUO PARTNER DI FIDUCIA

+ REFERENTE PERSONALE
Il tuo referente ti ascolterà attentamente e ti guiderà nella scelta delle soluzioni più adatte alle tue esigenze.

+ MADE IN GERMANY
Con la nostra produzione Made in Germany, ti assicuriamo qualità e disponibilità.

+ SOLUZIONE GIUSTA
Progettiamo la soluzione migliore per le tue esigenze, senza vincoli tecnologici e sempre con un approccio orientato al risultato.

+ SERVIZIO SENZA INTERRUZIONI
La nostra rete di assistenza completa è sempre pronta ad aiutarti.

+ RADICATI LOCALMENTE, CONNESSI GLOBALMENTE
Azienda familiare con filiali nel mondo, poniamo da sempre le relazioni con i clienti al primo posto.

Weber Marking Systems Italia S.r.l.

Via S. Andrea 11/b / 20008 Bareggio (MI)
T +39 02 87189823 / info@webermarking.it
webermarking.it

2026-11-13 | it_IT

MADE IN GERMANY

WEBER MARKING SYSTEMS